



Elektryczny napęd wahliwy, 24 do 240 V (AC/DC), wielkość konstrukcyjna 6



**Numer artykułu SKU:  
ELU230-6-BSR-DPS**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

| Nazwa   | Wartość   |
|---|---|
| Wykonanie   | Uniwersalny napęd przemysłowy z systemem Battery Safety Return i systemem pozycjonowania 0 - 10 V lub 4 - 20 mA |
| Wielkość  | 6   |
| Napięcie  | 24 do 240 V (AC/DC) v   |
| odpowiedni do kołnierza montażowego (ISO 5211)          | F07 / F10   |
| Kwadratowy (VK)   | 14 / 17 / 22  |
| A   | 70 / 102 mm   |
| B   | M 8 / M 10  |
| Czas nastawiania  | 34 s  |
| Roboczy moment obrotowy                                 | 140 Nm (170 Nm*)  |
| Zestaw doposażeniowy "Bezpieczny system zwrotu baterii" | ELU BSR-67  |
| System pozycjonowania zestawu doposażeniowego           | ELU DPS-67  |
| ECLASS  | 5.1   |
| GRUPA   | 27-29-00-00   |

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

ELU230-6-BSR-DPS