



## Przyłączka trójnikowa hydrauliczna gw.zew 10 S M16x1,5 stal nierdzewna



**Numer artykułu SKU:  
TH10SMES**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

Typ stal ocynkowana

Materiały:

Korpus: Stal ocynkowana ew. z uszczelkami elastomerowymi: NBR

Zakres temperatury:

-40°C do maks. +120°C (z uszczelka elastomerowa: -35°C do maks. +100°C)

Typ stal szlachetna i srubunek NC

Materiały:

Korpus: 1.4571, w przeciwnym razie dostępne uszczelnienie elastomerowe: Viton

Zakres temperatury:

-60°C do maks. +400°C (z uszczelka elastomerowa: -20°C do maks. +200°C, połączenie srubowe NC na zapytanie do +550°C)

Uwaga:

Do montażu połączeń skręcanych ze stali szlachetnej proszę stosować PASTE ES.

## DANE TECHNICZNE

Ciśnienie robocze	400 bar
Rodzaj gwintu	M
Zakres temperatury	-60 do +400 °C
Typszereg	typoszereg ciężki
Materiał	1.4571
Gwint wkręcany	M 16 x 1,5
Średnica rury zew.	10 S (M18 x 1,5)

Nr kat.	TH10SMES
EAN-13	4050571695217