



Trójnik hydrauliczny ze śrubunkiem 6 S stal nierdzewna



**Numer artykułu SKU:
ET6SES**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Typ stal ocynkowana

Materiały:

Korpus: Stal ocynkowana ew. z uszczelkami elastomerowymi: NBR

Zakres temperatury:

-40°C do maks. +120°C (z uszczelka elastomerowa: -35°C do maks. +100°C)

Typ stal szlachetna i śrubunek NC

Materiały:

Korpus: 1.4571, w przeciwnym razie dostępne uszczelnienie elastomerowe: Viton

Zakres temperatury:

-60°C do maks. +400°C (z uszczelka elastomerowa: -20°C do maks. +200°C, połączenie śrubowe NC na zapytanie do +550°C)

Uwaga:

Do montażu połączeń skręcanych ze stali szlachetnej proszę stosować PASTE ES.

DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Waga | 0,1 kg |
| Ciśnienie robocze | 630 bar |
| Zakres temperatury | -20 do +200 °C |
| Typoszereg | typoszereg ciężki |
| Materiał | 1.4571 |
| Średnica ruryzew. | 6 S (M14 x 1,5) |

| | |
|----------------|---------------|
| Nr kat. | ET6SES |
| EAN-13 | 4050571285494 |