



Przepustnica międzykolnierzowa DN32-PN16 (DIN) DN40/PN16 (DIN) GGG40, z powłoką epoksydową (KLZ32-40/16BAA) - Air-Com



Numer artykułu SKU:
KLZ32-40/16BAA

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Nazwa	Wartość
Wykonanie	Kłapa międzykolnierzowa
Złącze kolnierzowe	DN32-PN16 (DIN)
Połączenie kolnierzowe (opcjonalne)	DN40-PN16 (DIN)
Tworzywo obudowy	GGG40
Tworzywo podkładki	Z powłoka epoksydowa GGG40
Tworzywo kolnierza	EPDM
Srednica nominalna	40 mm
Szerokosc nominalna (opcjonalnie)	32 mm
Długosc montazowa	33 mm
Uruchamianie	Uchwyt standardowy
Cisnienie robocze cieczy (nie niebezpiecznych)	16 bar
Cisnienie robocze cieczy (niebezpiecznych)	16 bar
Cisnienie robocze gazów (nie niebezpiecznych)	10 bar
Zakres temperatury	-10 do +110 gc
Obszary zastosowania	Zastosowanie ogólne i przemysłowe (bez oleju mineralnego), woda surowa, sprężone powietrze (bez oleju), neutralne media gazowe, woda basenowa
ISO 5211 (bezpośredni kolnierz montazowy)	F05 (czop kwadratowy 11)
ECLASS	5.1
GRUPA	27-29-00-00

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	KLZ32-40/16BAA
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 03:14