



Przepustnica międzykołnierzowa DN32-PN16 (DIN) DN40/PN16 (DIN) GGG40, z powłoką epoksydową (KLZ32-40/16BAB) - Air-Com



**Numer artykułu SKU:**  
**KLZ32-40/16BAB**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

Nazwa	Wartość
Wykonanie	Kłapa międzykołnierzowa
Złącze kołnierzowe	DN32-PN16 (DIN)
Połączenie kołnierzowe (opcjonalne)	DN40-PN16 (DIN)
Tworzywo obudowy	GGG40
Tworzywo podkładki	Z powłoka epoksydowa GGG40
Tworzywo kołnierza	NBR
Srednica nominalna	40 mm
Szerokosc nominalna (opcjonalnie)	32 mm
Długosc montazowa	33 mm
Uruchamianie	Uchwyt standardowy
Cisnienie robocze cieczy (nie niebezpiecznych)	16 bar
Cisnienie robocze cieczy (niebezpiecznych)	16 bar
Cisnienie robocze gazów (nie niebezpiecznych)	10 bar
Cisnienie robocze gazów (niebezpiecznych)	10 bar
Zakres temperatury	+5 do +85 gc
Obszary zastosowania	Zastosowanie ogólne i przemysłowe (bez oleju mineralnego), woda surowa, sprężone powietrze (bez oleju), neutralne media gazowe, węglowodory, woda morską, woda basenowa
ISO 5211 (bezpośredni kołnierz montażowy)	F05 (czop kwadratowy 11)
ECLASS	5.1

	Nazwa	Wartość
GRUPA		27-29-00-00

---

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

KLZ32-40/16BAB

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 20:26