



Przepustnica międzykołnierzowa DN32-PN16 (DIN) DN40/PN16 (DIN) GGG40, stal nierdzewna, EP (KLZ32-40/16BBA) - Air-Com



Numer artykułu SKU:
KLZ32-40/16BBA

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Nazwa	Wartość
Wykonanie	Kłapa międzykołnierzowa
Złącze kołnierzowe	DN32-PN16 (DIN)
Połączenie kołnierzowe (opcjonalne)	DN40-PN16 (DIN)
Tworzywo obudowy	GGG40
Tworzywo podkładki	Stal szlachetna
Tworzywo kołnierza	EPDM
Srednica nominalna	40 mm
Szerokosc nominalna (opcjonalnie)	32 mm
Długosc montazowa	33 mm
Uruchamianie	Uchwyt standardowy
Cisnienie robocze cieczy (nie niebezpiecznych)	16 bar
Cisnienie robocze cieczy (niebezpiecznych)	16 bar
Cisnienie robocze gazów (nie niebezpiecznych)	10 bar
Zakres temperatury	-10 do +110 gc
Obszary zastosowania	Zastosowanie ogólne i przemysłowe (bez oleju mineralnego), woda surowa, sprężone powietrze (bez oleju), neutralne media gazowe, woda basenowa
ISO 5211 (bezpośredni kołnierz montażowy)	F05 (czop kwadratowy 11)
ECLASS	5.1
GRUPA	37-01-04-01

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	KLZ32-40/16BBA
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 22:37