



Przepustnica międzykołnierzowa DN32-PN16 (DIN) DN40/PN16 (DIN) GGG40, stal nierdzewna, NB (KLZ32-40/16BBB) - Air-Com



**Numer artykułu SKU:
KLZ32-40/16BBB**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Nazwa	Wartość
Wykonanie	Kłapa międzykołnierzowa
Złącze kolnierzowe	DN32-PN16 (DIN)
Połączenie kolnierzowe (opcjonalne)	DN40-PN16 (DIN)
Tworzywo obudowy	GGG40
Tworzywo podkładki	Stal szlachetna
Tworzywo kolnierza	NBR
Srednica nominalna	40 mm
Szerokosc nominalna (opcjonalnie)	32 mm
Długosc montazowa	33 mm
Uruchamianie	Uchwyt standardowy
Cisnienie robocze cieczy (nie niebezpiecznych)	16 bar
Cisnienie robocze cieczy (niebezpiecznych)	16 bar
Cisnienie robocze gazów (nie niebezpiecznych)	10 bar
Cisnienie robocze gazów (niebezpiecznych)	10 bar
Zakres temperatury	+5 do +85 gc
Obszary zastosowania	Zastosowanie ogólne i przemysłowe (bez oleju mineralnego), woda surowa, sprężone powietrze (bez oleju), neutralne media gazowe, węglowodory, woda morska, woda basenowa
ISO 5211 (bezpośredni kolnierz montazowy)	F05 (czop kwadratowy 11)
ECLASS	5.1

	Nazwa	Wartość
GRUPA		37-01-04-01

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

KLZ32-40/16BBB

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 01:39