



Przepustnica międzykołnierzowa DN32-PN16 (DIN) DN40/PN16 (DIN) GGG40, stal nierdzewna, FK (KLZ32-40/16BBC) - Air-Com



**Numer artykułu SKU:**  
**KLZ32-40/16BBC**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

Nazwa	Wartość
Wykonanie	Kłapa międzykołnierzowa
Złącze kołnierzowe	DN32-PN16 (DIN)
Połączenie kołnierzowe (opcjonalne)	DN40-PN16 (DIN)
Tworzywo obudowy	GGG40
Tworzywo podkładki	Stal szlachetna
Tworzywo kołnierza	FKM
Srednica nominalna	40 mm
Szerokosc nominalna (opcjonalnie)	32 mm
Długosc montazowa	33 mm
Uruchamianie	Uchwyt standardowy
Cisnienie robocze cieczy (nie niebezpiecznych)	10 bar
Cisnienie robocze cieczy (niebezpiecznych)	10 bar
Cisnienie robocze gazów (nie niebezpiecznych)	10 bar
Cisnienie robocze gazów (niebezpiecznych)	10 bar
Zakres temperatury	+5 do +180 gc
Obszary zastosowania	Gorace, suche powietrze lub gaz, media specjalne
ISO 5211 (bezpośredni kołnierz montazowy)	F05 (czop kwadratowy 11)
ECLASS	5.1
GRUPA	37-01-04-01

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.	KLZ32-40/16BBC
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 15:27