



Przepustnica międzykolnierzowa DN32-PN16 (DIN) DN40/PN16 (DIN) stal nierdzewna (KLZ32-40/16CBA) - Air-Com



**Numer artykułu SKU:
KLZ32-40/16CBA**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Nazwa	Wartość
Wykonanie	Kłapa międzykolnierzowa
Złącze kolnierzowe	DN32-PN16 (DIN)
Połączenie kolnierzowe (opcjonalne)	DN40-PN16 (DIN)
Tworzywo obudowy	Stal szlachetna
Tworzywo podkładki	Stal szlachetna
Tworzywo kolnierza	EPDM
Srednica nominalna	40 mm
Szerokosc nominalna (opcjonalnie)	32 mm
Długosc montazowa	33 mm
Uruchamianie	Uchwyt standardowy
Cisnienie robocze cieczy (nie niebezpiecznych)	16 bar
Cisnienie robocze cieczy (niebezpiecznych)	16 bar
Cisnienie robocze gazów (nie niebezpiecznych)	10 bar
Zakres temperatury	-10 do +110 gc
Obszary zastosowania	Zastosowanie ogólne i przemysłowe (bez oleju mineralnego), woda surowa, sprężone powietrze (bez oleju), neutralne media gazowe, woda basenowa
ISO 5211 (bezpośredni kolnierz montażowy)	F05 (czop kwadratowy 11)
ECLASS	5.1
GRUPA	37-01-04-01

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

KLZ32-40/16CBA

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 12:22