Przepustnica międzykołnierzowa DN32-PN16 (DIN) DN40/PN16 (DIN) stal nierdzewna (KLZ32-40/16CBA) - Air-Com



Numer artykułu SKU: KLZ32-40/16CBA

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Nazwa	Wartość
Wykonanie	Klapa miedzykolnierzowa
Zlacze kolnierzowe	DN32-PN16 (DIN)
Polaczenie kolnierzowe (opcjonalne)	DN40-PN16 (DIN)
Tworzywo obudowy	Stal szlachetna
Tworzywo podkladki	Stal szlachetna
Tworzywo kolnierza	EPDM
Srednica nominalna	40 mm
Szerokosc nominalna (opcjonalnie)	32 mm
Dlugosc montazowa	33 mm
Uruchamianie	Uchwyt standardowy
Cisnienie robocze cieczy (nie niebezpiecznych)	16 bar
Cisnienie robocze cieczy (niebezpiecznych)	16 bar
Cisnienie robocze gazów (nie niebezpiecznych)	10 bar
Zakres temperatury	-10 do +110 gc
Obszary zastosowania	Zastosowanie ogólne i przemyslowe (bez oleju mineralnego), woda surowa, sprezone powietrze (bez oleju), neutralne media gazowe, woda basenowa
ISO 5211 (bezposredni kolnierz montazowy)	F05 (czop kwadratowy 11)
ECLASS	5.1
GRUPA	37-01-04-01

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	KLZ32-40/16CBA

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 07:33