



Przepustnica motylkowa DN25-PN16 (DIN) GGG40, stal nierdzewna, EPDM (KLA25/16BBA) - Air-Com



Numer artykułu SKU:
KLA25/16BBA

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Nazwa	Wartość
Wykonanie	Kłapa kolnierzowa
Złącze kolnierzowe	DN25-PN16 (DIN)
Tworzywo obudowy	GGG40
Tworzywo podkładki	Stal szlachetna
Tworzywo kolnierza	EPDM
Srednica nominalna	25 mm
Długość montażowa	33 mm
Uruchamianie	Uchwyt standardowy
Cisnienie robocze cieczy (nie niebezpiecznych)	12 bar
Cisnienie robocze cieczy (niebezpiecznych)	12 bar
Cisnienie robocze gazów (nie niebezpiecznych)	10 bar
Zakres temperatury	-10 do +110 gc
Obszary zastosowania	Zastosowanie ogólne i przemysłowe (bez oleju mineralnego), woda surowa, sprężone powietrze (bez oleju), neutralne media gazowe, woda basenowa
ISO 5211 (bezpośredni kolnierz montażowy)	F05 (czop kwadratowy 11)
ECLASS	5.1
GRUPA	27-29-00-00

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

KLA25/16BBA

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 11:58