



## Przepustnica motylkowa DN25-PN16 (DIN) GGG40, stal nierdzewna, NBR (KLA25/16BBB) - Air-Com



**Numer artykułu SKU:  
KLA25/16BBB**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

### OPIS PRODUKTU

Nazwa	Wartość
Wykonanie	Kłapa kolnierzowa
Złącze kolnierzowe	DN25-PN16 (DIN)
Tworzywo obudowy	GGG40
Tworzywo podkładki	Stal szlachetna
Tworzywo kolnierza	NBR
Srednica nominalna	25 mm
Długość montażowa	33 mm
Uruchamianie	Uchwyt standardowy
Cisnienie robocze cieczy (nie niebezpiecznych)	12 bar
Cisnienie robocze cieczy (niebezpiecznych)	12 bar
Cisnienie robocze gazów (nie niebezpiecznych)	10 bar
Zakres temperatury	+5 do +85 gc
Obszary zastosowania	Zastosowanie ogólne i przemysłowe (bez oleju mineralnego), woda surowa, sprężone powietrze (bez oleju), neutralne media gazowe, węglowodory, woda morska, woda basenowa
ISO 5211 (bezpośredni kolnierz montażowy)	F05 (czop kwadratowy 11)
ECLASS	5.1
GRUPA	27-29-00-00

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

KLA25/16BBB

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 13:53