



Przepustnica motylkowa DN25-PN16 (DIN) GGG40, stal nierdzewna, FKM (KLA25/16BBC) - Air-Com



Numer artykułu SKU:
KLA25/16BBC

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Nazwa	Wartość
Wykonanie	Kłapa kolnierzowa
Złącze kolnierzowe	DN25-PN16 (DIN)
Tworzywo obudowy	GGG40
Tworzywo podkładki	Stal szlachetna
Tworzywo kolnierza	FKM
Srednica nominalna	25 mm
Długość montażowa	33 mm
Uruchamianie	Uchwyt standardowy
Cisnienie robocze cieczy (nie niebezpiecznych)	6 bar
Cisnienie robocze cieczy (niebezpiecznych)	6 bar
Cisnienie robocze gazów (nie niebezpiecznych)	6 bar
Zakres temperatury	+5 do +180 gc
Obszary zastosowania	Gorace, suche powietrze lub gaz, media specjalne
ISO 5211 (bezpośredni kolnierz montażowy)	F05 (czop kwadratowy 11)
ECLASS	5.1
GRUPA	27-29-00-00

DANE TECHNICZNE

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 15:15