



Przepustnica motylkowa DN40-PN16 (DIN) GGG40, z powłoką epoksydowa GGG40/EPDM (KLA40/16BAA) - Air-Com



Numer artykułu SKU:
KLA40/16BAA

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Nazwa	Wartość
Wykonanie	Kłapa kolnierzowa
Złącze kolnierzowe	DN40-PN16 (DIN)
Tworzywo obudowy	GGG40
Tworzywo podkładki	Z powłoka epoksydowa GGG40
Tworzywo kolnierza	EPDM
Srednica nominalna	40 mm
Długość montażowa	33 mm
Uruchamianie	Uchwyt standardowy
Cisnienie robocze cieczy (nie niebezpiecznych)	12 bar
Cisnienie robocze cieczy (niebezpiecznych)	12 bar
Cisnienie robocze gazów (nie niebezpiecznych)	10 bar
Zakres temperatury	-10 do +110 gc
Obszary zastosowania	Zastosowanie ogólne i przemysłowe (bez oleju mineralnego), woda surowa, sprężone powietrze (bez oleju), neutralne media gazowe, woda basenowa
ISO 5211 (bezpośredni kolnierz montażowy)	F05 (czop kwadratowy 11)
ECLASS	5.1
GRUPA	27-29-00-00

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

KLA40/16BAA

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 05:48