



Przepustnica motylkowa DN250-PN16 (DIN/EN) GGG40, z powłoką epoksydowa GGG40/NBR (KLA250/16BAB) - Air-Com



**Numer artykułu SKU:
KLA250/16BAB**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Nazwa	Wartość
Wykonanie	Kłapa kolnierzowa
Złącze kolnierzowe	DN250-PN16 (DIN/EN)
Tworzywo obudowy	GGG40
Tworzywo podkładki	Z powłoka epoksydowa GGG40
Tworzywo kolnierza	NBR
Srednica nominalna	250 mm
Długość montażowa	68 mm
Uruchamianie	Uchwyt standardowy
Cisnienie robocze cieczy (nie niebezpiecznych)	6 bar
Cisnienie robocze cieczy (niebezpiecznych)	6 bar
Cisnienie robocze gazów (nie niebezpiecznych)	8 bar
Zakres temperatury	+5 do +85 gc
Obszary zastosowania	Zastosowanie ogólne i przemysłowe (bez oleju mineralnego), woda surowa, sprężone powietrze (bez oleju), neutralne media gazowe, węglowodory, woda morska, woda basenowa
ISO 5211 (bezpośredni kolnierz montażowy)	F10
ECLASS	5.1
GRUPA	27-29-00-00

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

KLA250/16BAB

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 05:15