



Przepustnica motylkowa z napędem pneumatycznym DN32-PN16 (DIN)/DN40-PN16 (DIN) GGG40, stal nierdzewna, FKM (KLZ32-40/16BBCP) - Koly Deutschland



**Numer artykułu SKU:
KLZ32-40/16BBCP**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Nazwa	Wartość
Wykonanie	Kłapa międzykolnierzowa dwukierunkowego działania
Złącze kolnierzowe	DN32-PN16 (DIN)
Polaczenie kolnierzowe (opcjonalne)	DN40-PN16 (DIN)
Tworzywo obudowy	GGG40
Tworzywo podkładki	Stal szlachetna
Tworzywo kolnierza	FKM
Srednica nominalna	40 mm
Szerokosc nominalna (opcjonalnie)	32 mm
Długosc montazowa	33 mm
Cisnienie robocze cieczy (nie niebezpiecznych)	10 bar
Cisnienie robocze cieczy (niebezpiecznych)	10 bar
Cisnienie robocze gazów (nie niebezpiecznych)	10 bar
Cisnienie robocze gazów (niebezpiecznych)	10 bar
Temperatura czynnika	+5 do +180 gc
Obszary zastosowania	Gorace, suche powietrze lub gaz, media specjalne
Napedy wymienne	PDD 006-VK11
ECLASS	5.1

	Nazwa	Wartość
GRUPA		37-01-04-01

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

KLZ32-40/16BBCP

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 09:01