



Przepustnica motylkowa z napędem pneumatycznym DN32-PN16 (DIN)/DN40-PN16 (DIN)
stal nierdzewna, EPDM (KLZ32-40/16CBAP) - Koly Deutschland



**Numer artykułu SKU:
KLZ32-40/16CBAP**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Nazwa	Wartość
Wykonanie	Kłapa międzykolnierzowa dwukierunkowego działania
Złącze kolnierzowe	DN32-PN16 (DIN)
Polaczenie kolnierzowe (opcjonalne)	DN40-PN16 (DIN)
Tworzywo obudowy	Stal szlachetna
Tworzywo podkładki	Stal szlachetna
Tworzywo kolnierza	EPDM
Srednica nominalna	40 mm
Szerokosc nominalna (opcjonalnie)	32 mm
Długosc montazowa	33 mm
Cisnienie robocze cieczy (nie niebezpiecznych)	16 bar
Cisnienie robocze cieczy (niebezpiecznych)	16 bar
Cisnienie robocze gazów (nie niebezpiecznych)	10 bar
Temperatura czynnika	-10 do +110 gc
Obszary zastosowania	Zastosowanie ogólne i przemysłowe (bez oleju mineralnego), woda surowa, sprężone powietrze (bez oleju), neutralne media gazowe, woda basenowa
Napedy wymienne	PDD 006-VK11
ECLASS	5.1

	Nazwa	Wartość
GRUPA		37-01-04-01

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

KLZ32-40/16CBAP

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 04:46