AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Przepustnica motylkowa z napędem pneumatycznym DN25-PN16 (DIN) GGG40, stal nierdzewna, NBR (KLA25/16BBBP) - Koly Deutschland




## Numer artykułu SKU: KLA25/16BBBP

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

KÖLY Deutschland

## OPIS PRODUKTU

| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Wykonanie | Klapa kolnierzowa dwustronnego dzialania |
| Zlacze kolnierzowe | DN25-PN16 (DIN) |
| Tworzywo obudowy | GGG40 |
| Tworzywo podkladki | Stal szlachetna |
| Tworzywo kolnierza | NBR |
| Srednica nominalna | 25 mm |
| Dlugosc montazowa | 33 mm |
| Cisnienie robocze cieczy (nie niebezpiecznych) | 12 bar |
| Cisnienie robocze cieczy (niebezpiecznych) | 12 bar |
| Cisnienie robocze gazów (nie niebezpiecznych) | 10 bar |
| Temperatura czynnika | +5 do +85 gc |
| Obszary zastosowania | Zastosowanie ogólne i przemyslowe (bez oleju mineralnego), woda surowa, sprezone powietrze (bez oleju), neutralne media gazowe, weglowodory, woda morska, woda basenowa |
| Napedy wymienne | PDD 006-VK11 |
| ECLASS | 5.1 |
| GRUPA | 27-29-00-00 |

# DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | KLA25/16BBBP |

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 21:51