Przepustnica motylkowa z napędem pneumatycznym DN32-PN16 (DIN)/DN40-PN16 (DIN) stal nierdzewna, EPDM (KLZ32-40/16CBAPFS) - Koly Deutschland



Numer artykułu SKU: KLZ32-40/16CBAPFS

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

KÖLY Deutschland

OPIS PRODUKTU

Nazwa	Wartość
Wykonanie	Klapa miedzykolnierzowa zamykana sprezyna
Zlacze kolnierzowe	DN32-PN16 (DIN)
Polaczenie kolnierzowe (opcjonalne)	DN40-PN16 (DIN)
Tworzywo obudowy	Stal szlachetna
Tworzywo podkladki	Stal szlachetna
Tworzywo kolnierza	EPDM
Srednica nominalna	40 mm
Szerokosc nominalna (opcjonalnie)	32 mm
Dlugosc montazowa	33 mm
Cisnienie robocze cieczy (nie niebezpiecznych)	16 bar
Cisnienie robocze cieczy (niebezpiecznych)	16 bar
Cisnienie robocze gazów (nie niebezpiecznych)	10 bar
Temperatura czynnika	-10 do +110 gc
Obszary zastosowania	Zastosowanie ogólne i przemyslowe (bez oleju mineralnego), woda surowa, sprezone powietrze (bez oleju), neutralne media gazowe, woda basenowa
Napedy wymienne	PDE 006-VK11
ECLASS	5.1

Nazwa	Wartość
GRUPA	37-01-04-01

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	KLZ32-40/16CBAPFS

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 21:51