



Przepustnica motylkowa z napędem pneumatycznym DN25-PN16 (DIN) GGG40, stal nierdzewna, FKM (KLA25/16BBCPFS) - Koly Deutschland



**Numer artykułu SKU:
KLA25/16BBCPFS**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Nazwa	Wartość
Wykonanie	Kłapa kolnierzowa zamykana sprężyna
Złącze kolnierzowe	DN25-PN16 (DIN)
Tworzywo obudowy	GGG40
Tworzywo podkładki	Stal szlachetna
Tworzywo kolnierza	FKM
Srednica nominalna	25 mm
Długość montażowa	33 mm
Cisnienie robocze cieczy (nie niebezpiecznych)	6 bar
Cisnienie robocze cieczy (niebezpiecznych)	6 bar
Cisnienie robocze gazów (nie niebezpiecznych)	6 bar
Temperatura czynnika	+5 do +180 gc
Obszary zastosowania	Gorące, suche powietrze lub gaz, media specjalne
Napędy wymienne	PDE 006-VK11
ECLASS	5.1
GRUPA	27-29-00-00

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

KLA25/16BBCPFS

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 07:24