



Przepustnica motylkowa z napędem pneumatycznym DN32-PN16 (DIN)/DN40-PN16 (DIN) GGG40, stal nierdzewna, NBR (KLZ32-40/16BBBPFO) - Koly Deutschland



**Numer artykułu SKU:
KLZ32-40/16BBBPFO**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Nazwa	Wartość
Wykonanie	Kłapa międzykolnierzowa otwierana sprężyna
Złącze kolnierzowe	DN32-PN16 (DIN)
Połączenie kolnierzowe (opcjonalne)	DN40-PN16 (DIN)
Tworzywo obudowy	GGG40
Tworzywo podkładki	Stal szlachetna
Tworzywo kolnierza	NBR
Srednica nominalna	40 mm
Szerokosc nominalna (opcjonalnie)	32 mm
Długość montażowa	33 mm
Cisnienie robocze cieczy (nie niebezpiecznych)	16 bar
Cisnienie robocze cieczy (niebezpiecznych)	16 bar
Cisnienie robocze gazów (nie niebezpiecznych)	10 bar
Cisnienie robocze gazów (niebezpiecznych)	10 bar
Temperatura czynnika	+5 do +85 gc
Obszary zastosowania	Zastosowanie ogólne i przemysłowe (bez oleju mineralnego), woda surowa, sprężone powietrze (bez oleju), neutralne media gazowe, węglowodory, woda morską, woda basenowa
Napędy wymienne	PDE 006-FO-VK11



	Nazwa	Wartość
ECLASS		5.1
GRUPA		27-29-00-00

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	KLZ32-40/16BBBPFO
---------	-------------------

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 06:58