Przepustnica motylkowa z napędem pneumatycznym DN32-PN16 (DIN)/DN40-PN16 (DIN) GGG40, stal nierdzewna, FKM (KLZ32-40/16BBCPFO) - Koly Deutschland



Numer artykułu SKU: KLZ32-40/16BBCPFO

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

KÖLY Deutschland

OPIS PRODUKTU

Nazwa	Wartość
Wykonanie	Klapa miedzykolnierzowa otwierana sprezyna
Zlacze kolnierzowe	DN32-PN16 (DIN)
Polaczenie kolnierzowe (opcjonalne)	DN40-PN16 (DIN)
Tworzywo obudowy	GGG40
Tworzywo podkladki	Stal szlachetna
Tworzywo kolnierza	FKM
Srednica nominalna	40 mm
Szerokosc nominalna (opcjonalnie)	32 mm
Dlugosc montazowa	33 mm
Cisnienie robocze cieczy (nie niebezpiecznych)	10 bar
Cisnienie robocze cieczy (niebezpiecznych)	10 bar
Cisnienie robocze gazów (nie niebezpiecznych)	10 bar
Cisnienie robocze gazów (niebezpiecznych)	10 bar
Temperatura czynnika	+5 do +180 gc
Obszary zastosowania	Gorace, suche powietrze lub gaz, media specjalne
Napedy wymienne	PDE 006-FO-VK11
ECLASS	5.1
GRUPA	27-29-00-00

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	KLZ32-40/16BBCPFO

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 21:48