



Przepustnica motylkowa z napędem pneumatycznym DN80-PN16 (DIN/EN) GGG40, stal nierdzewna, FKM (KLZ80/16BBCPFO) - Koly Deutschland



**Numer artykułu SKU:  
KLZ80/16BBCPFO**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

Nazwa	Wartość
Wykonanie	Kłapa międzykolnierzowa otwierana sprężyna
Złącze kolnierzowe	DN80-PN16 (DIN/EN)
Tworzywo obudowy	GGG40
Tworzywo podkładki	Stal szlachetna
Tworzywo kolnierza	FKM
Srednica nominalna	80 mm
Długość montażowa	46 mm
Cisnienie robocze cieczy (nie niebezpiecznych)	10 bar
Cisnienie robocze cieczy (niebezpiecznych)	10 bar
Cisnienie robocze gazów (nie niebezpiecznych)	10 bar
Cisnienie robocze gazów (niebezpiecznych)	10 bar
Temperatura czynnika	+5 do +180 gc
Obszary zastosowania	Gorace, suche powietrze lub gaz, media specjalne
Napedy wymienne	PDE 012-FO-VK11
ECLASS	5.1
GRUPA	27-29-00-00

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

KLZ80/16BBCPFO

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 06:50