AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przepustnica motylkowa z napędem pneumatycznym DN100-PN16 (DIN/EN) GGG40, stal nierdzewna, NBR (KLZ100/16BBBPFO) - Koly Deutschland



Numer artykułu SKU: KLZ100/16BBBPFO

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

KÖLY Deutschland

OPIS PRODUKTU

Nazwa	Wartość
Wykonanie	Klapa miedzykolnierzowa otwierana sprezyna
Zlacze kolnierzowe	DN100-PN16 (DIN/EN)
Tworzywo obudowy	GGG40
Tworzywo podkladki	Stal szlachetna
Tworzywo kolnierza	NBR
Srednica nominalna	100 mm
Dlugosc montazowa	52 mm
Cisnienie robocze cieczy (nie niebezpiecznych)	16 bar
Cisnienie robocze cieczy (niebezpiecznych)	16 bar
Cisnienie robocze gazów (nie niebezpiecznych)	10 bar
Cisnienie robocze gazów (niebezpiecznych)	10 bar
Temperatura czynnika	+5 do +85 gc
Obszary zastosowania	Zastosowanie ogólne i przemyslowe (bez oleju mineralnego), woda surowa, sprezone powietrze (bez oleju), neutralne media gazowe, weglowodory, woda morska, woda basenowa
Napedy wymienne	PDE 025-FO-F07-VK11
ECLASS	5.1
GRUPA	27-29-00-00

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	KLZ100/16BBBPFO

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 21:48