AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przepustnica motylkowa z napędem pneumatycznym DN150-PN16 (DIN/EN) GGG40, stal nierdzewna, EPDM (KLZ150/16BBAPFO) - Koly Deutschland



Numer artykułu SKU: KLZ150/16BBAPFO

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

KÖLY Deutschland

OPIS PRODUKTU

Nazwa	Wartość
Wykonanie	Klapa miedzykolnierzowa otwierana sprezyna
Zlacze kolnierzowe	DN150-PN16 (DIN/EN)
Tworzywo obudowy	GGG40
Tworzywo podkladki	Stal szlachetna
Tworzywo kolnierza	EPDM
Srednica nominalna	150 mm
Dlugosc montazowa	56 mm
Cisnienie robocze cieczy (nie niebezpiecznych)	16 bar
Cisnienie robocze cieczy (niebezpiecznych)	10 bar
Cisnienie robocze gazów (nie niebezpiecznych)	10 bar
Temperatura czynnika	-10 do +110 gc
Obszary zastosowania	Zastosowanie ogólne i przemyslowe (bez oleju mineralnego), woda surowa, sprezone powietrze (bez oleju), neutralne media gazowe, woda basenowa
Napedy wymienne	PDE 025-FO-F07-VK14
ECLASS	5.1
GRUPA	27-29-00-00

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	KLZ150/16BBAPFO

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 21:48