



Przepustnica motylkowa z napędem pneumatycznym DN300-PN16 (DIN/EN) GGG40, stal nierdzewna, FKM (KLZ300/16BBCPFO) - Koly Deutschland



**Numer artykułu SKU:
KLZ300/16BBCPFO**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Nazwa	Wartość
Wykonanie	Kłapa międzykolnierzowa otwierana sprężyna
Złącze kolnierzowe	DN300-PN16 (DIN/EN)
Tworzywo obudowy	GGG40
Tworzywo podkładki	Stal szlachetna
Tworzywo kolnierza	FKM
Srednica nominalna	300 mm
Długość montażowa	78 mm
Cisnienie robocze cieczy (nie niebezpiecznych)	10 bar
Cisnienie robocze cieczy (niebezpiecznych)	10 bar
Cisnienie robocze gazów (nie niebezpiecznych)	8 bar
Cisnienie robocze gazów (niebezpiecznych)	8 bar
Temperatura czynnika	+5 do +180 gc
Obszary zastosowania	Gorące, suche powietrze lub gaz, media specjalne
Napędy wymienne	PDE 130-FO
ECLASS	5.1
GRUPA	27-29-00-00

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

KLZ300/16BBCPFO

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 05:34