



Przepustnica motylkowa z napędem pneumatycznym DN65-PN16 (DIN) GGG40, stal nierdzewna, EPDM (KLA65/16BBAPFO) - Koly Deutschland



**Numer artykułu SKU:
KLA65/16BBAPFO**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Nazwa	Wartość
Wykonanie	Kłapa kolnierzowa otwierana sprężyna
Złącze kolnierzowe	DN65-PN16 (DIN)
Tworzywo obudowy	GGG40
Tworzywo podkładki	Stal szlachetna
Tworzywo kolnierza	EPDM
Srednica nominalna	65 mm
Długość montażowa	46 mm
Cisnienie robocze cieczy (nie niebezpiecznych)	12 bar
Cisnienie robocze cieczy (niebezpiecznych)	12 bar
Cisnienie robocze gazów (nie niebezpiecznych)	10 bar
Temperatura czynnika	-10 do +110 gc
Obszary zastosowania	Zastosowanie ogólne i przemysłowe (bez oleju mineralnego), woda surowa, sprężone powietrze (bez oleju), neutralne media gazowe, woda basenowa
Napędy wymienne	PDE 012-FO-VK11
ECLASS	5.1
GRUPA	27-29-00-00

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

KLA65/16BBAPFO

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 07:23