Przepustnica motylkowa z napędem pneumatycznym DN200-PN10 (DIN/EN) GGG40, stal nierdzewna, EPDM (KLA200/10BBAPFO) - Koly Deutschland



Numer artykułu SKU: KLA200/10BBAPFO

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

KÖLY Deutschland

OPIS PRODUKTU

Nazwa	Wartość
Wykonanie	Klapa kolnierzowa otwierana sprezyna
Zlacze kolnierzowe	DN200-PN10 (DIN/EN)
Tworzywo obudowy	GGG40
Tworzywo podkladki	Stal szlachetna
Tworzywo kolnierza	EPDM
Srednica nominalna	200 mm
Dlugosc montazowa	60 mm
Cisnienie robocze cieczy (nie niebezpiecznych)	6 bar
Cisnienie robocze cieczy (niebezpiecznych)	6 bar
Cisnienie robocze gazów (nie niebezpiecznych)	8 bar
Temperatura czynnika	-10 do +110 gc
Obszary zastosowania	Zastosowanie ogólne i przemyslowe (bez oleju mineralnego), woda surowa, sprezone powietrze (bez oleju), neutralne media gazowe, woda basenowa
Napedy wymienne	PDE 050-FO-F10-VK17
ECLASS	5.1
GRUPA	27-29-00-00

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	KLA200/10BBAPFO

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 21:53