



Przepustnica motylkowa z napędem pneumatycznym DN200-PN16 (DIN/EN) GGG40, stal nierdzewna, FKM (KLA200/16BBCPFO) - Koly Deutschland



**Numer artykułu SKU:
KLA200/16BBCPFO**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Nazwa	Wartość
Wykonanie	Kłapa kolnierzowa otwierana sprężyna
Złącze kolnierzowe	DN200-PN16 (DIN/EN)
Tworzywo obudowy	GGG40
Tworzywo podkładki	Stal szlachetna
Tworzywo kolnierza	FKM
Srednica nominalna	200 mm
Długość montażowa	60 mm
Cisnienie robocze cieczy (nie niebezpiecznych)	6 bar
Cisnienie robocze cieczy (niebezpiecznych)	6 bar
Cisnienie robocze gazów (nie niebezpiecznych)	6 bar
Temperatura czynnika	+5 do +180 gc
Obszary zastosowania	Gorące, suche powietrze lub gaz, media specjalne
Napedy wymienne	PDE 050-FO-F10-VK17
ECLASS	5.1
GRUPA	27-29-00-00

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

KLA200/16BBCPFO

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 07:21