AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór kulowy 3-częściowy z napędem elektrycznym, G3/4, 24-240V AC/DC, Battery Safety Return, stal nierdzewna (KH34ELIES-BSR) - Koly Deutschland



Numer artykułu SKU: KH34ELIES-BSR

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

KÖLY Deutschland

OPIS PRODUKTU

Zawory kulowe z napędem elektrycznym - Koly Deutschland

Zawory kulowe marki Koly Deutschland wykorzystują obrót elementu kulowego do zmiany połączenia torów medium. Przy doborze należy rozróżnić wykonania dwu- i wielodrogowe oraz sposób obsługi. Materiał korpusu i uszczelnień jest równie istotny jak standard przyłączy.

Identyfikacja wykonania

Przy kompletowaniu elementu zachowaj pełne oznaczenie modelu. Przykładowe oznaczenia w tej rodzinie:

- Zawór kulowy 3-częściowy z napędem elektrycznym, G1/4, 24-240V AC/DC, stal nierdzewna (KH14ELIES) - Koly Deutschland
- Zawór kulowy 3-częściowy z napędem elektrycznym, G3/8, 24-240V AC/DC, ustawienie czasu 140 s, stal nierdzewna (KH38ELIES-140) - Koly Deutschland

Układ dróg i wykonanie materiałowe

Ustal wymagany schemat przepływu i położenia kuli. Dopasuj medium, temperaturę oraz ciśnienie. Przy wersji pod napęd sprawdź interfejs montażowy i wymagania dotyczące przeniesienia ruchu. Funkcję konkretnego wykonania należy potwierdzić na jego schemacie.

Osadzenie i obsługa

Zachowaj wymagania połączenia i zapewnij miejsce na element uruchamiający lub napęd. Nie przenoś naprężeń rurociągu na korpus. Po montażu sprawdź zgodność rzeczywistych położeń ze schematem i działanie połączeń w wymaganych warunkach.

Wybierz wykonanie odpowiadające funkcji i warunkom pracy Twojego układu. Przy kompletowaniu zamówienia porównaj pełne oznaczenie z wymaganiami przyłączy, sterowania oraz pozostałych elementów.

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	KH34ELIES-BSR

Data wygenerowania podsumowania: 24.11.2026r, g. 14:13