

## Trójnik hydrauliczny redukcyjny 12 L-18L-12L stal nierdzewna



Numer artykułu SKU:  
**TR12/18/12LES**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

Typ stal ocynkowana

Materiały:

Korpus: Stal ocynkowana ew. z uszczelkami elastomerowymi: NBR

Zakres temperatury:

-40°C do maks. +120°C (z uszczelka elastomerowa: -35°C do maks. +100°C)

Typ stal szlachetna i srubunek NC

Materiały:

Korpus: 1.4571, w przeciwnym razie dostępne uszczelnienie elastomerowe: Viton

Zakres temperatury:

-60°C do maks. +400°C (z uszczelka elastomerowa: -20°C do maks. +200°C, połączenie srubowe NC na zapytanie do +550°C)

## DANE TECHNICZNE

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Waga                 | 0,29 kg          |
| Ciśnienie robocze    | 315 bar          |
| Zakres temperatury   | -60 do +400 °C   |
| Średnica rury 3 zewn | 12 L (M18 x 1,5) |
| Średnica rury 2 zewn | 18 L (M26 x 1,5) |
| Średnica rury 1 zewn | 12 L (M18 x 1,5) |
| Typoszereg           | typoszereg lekki |
| Materiał             | 1.4571           |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | TR12/18/12LES |
| EAN-13  | 4050571701406 |