



Trójnik hydrauliczny redukcyjny 22L-15L-22 L stal nierdzewna



**Numer artykułu SKU:
TR22/15/22LES**

Numer artykułu producenta:

Wysyłka w 24-48h.

OPIS PRODUKTU

Typ stal ocynkowana

Materiały:

Korpus: Stal ocynkowana ew. z uszczelkami elastomerowymi: NBR

Zakres temperatury:

-40°C do maks. +120°C (z uszczelka elastomerowa: -35°C do maks. +100°C)

Typ stal szlachetna i srubunek NC

Materiały:

Korpus: 1.4571, w przeciwnym razie dostępne uszczelnienie elastomerowe: Viton

Zakres temperatury:

-60°C do maks. +400°C (z uszczelka elastomerowa: -20°C do maks. +200°C, połączenie srubowe NC na zapytanie do +550°C)

DANE TECHNICZNE

Waga	0,44 kg
Ciśnienie robocze	160 bar
Zakres temperatury	-60 do +400 °C
Średnica rury 3 zewn	22 L (M30 x 2)
Średnica rury 2 zewn	15 L (M22 x 1,5)
Średnica rury 1 zewn	22 L (M30 x 2)
Typoszereg	typoszereg lekki
Tworzywo	1.4571

Nr kat.	TR22/15/22LES
EAN-13	4050571701741