



Trójnik hydrauliczny redukcyjny 25S-16S-25S stal nierdzewna



**Numer artykułu SKU:
TR25/16/25SES**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Typ stal ocynkowana

Materiały:

Korpus: Stal ocynkowana ew. z uszczelkami elastomerowymi: NBR

Zakres temperatury:

-40°C do maks. +120°C (z uszczelka elastomerowa: -35°C do maks. +100°C)

Typ stal szlachetna i srubunek NC

Materiały:

Korpus: 1.4571, w przeciwnym razie dostępne uszczelnienie elastomerowe: Viton

Zakres temperatury:

-60°C do maks. +400°C (z uszczelka elastomerowa: -20°C do maks. +200°C, połączenie srubowe NC na zapytanie do +550°C)

DANE TECHNICZNE

| | |
|----------------------|-------------------|
| Waga | 1 kg |
| Ciśnienie robocze | 400 bar |
| Zakres temperatury | -60 do +400 °C |
| Średnica rury 3 zewn | 25 S (M36 x 2) |
| Średnica rury 2 zewn | 16 S (M24 x 1,5) |
| Średnica rury 1 zewn | 25 S (M36 x 2) |
| Typoszereg | typoszereg ciężki |
| Materiał | 1.4571 |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | TR25/16/25SES |
| EAN-13 | 4050571701796 |