



Trójnik hydrauliczny redukcyjny 15L -10L-15L



**Numer artykułu SKU:
TR15/10/15L**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Typ stal ocynkowana

Materiały:

Korpus: Stal ocynkowana ew. z uszczelkami elastomerowymi: NBR

Zakres temperatury:

-40°C do maks. +120°C (z uszczelka elastomerowa: -35°C do maks. +100°C)

Typ stal szlachetna i srubunek NC

Materiały:

Korpus: 1.4571, w przeciwnym razie dostępne uszczelnienie elastomerowe: Viton

Zakres temperatury:

-60°C do maks. +400°C (z uszczelka elastomerowa: -20°C do maks. +200°C, połączenie srubowe NC na zapytanie do +550°C)

DANE TECHNICZNE

Waga	0,21 kg
Ciśnienie robocze	315 bar
Zakres temperatury	-40 do +120 °C
Średnica rury 3 zewn	15 L (M22 x 1,5)
Średnica rury 2 zewn	10 L (M16 x 1,5)
Średnica rury 1 zewn	15 L (M22 x 1,5)
Typoszereg	typoszereg lekki
Materiał	stal ocynkowana

Nr kat.	TR15/10/15L
EAN-13	4050571701437