



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81



OPIS PRODUKTU

Króćcie gwintowane z gwintem zewnętrznym łożyskowane do węży to uniwersalne elementy złączne służące do podłączania przewodów i węży pneumatycznych (i innych mediów roboczych)

Zakres temperatury: maks. -20°C do +95°C

Cechy:

- Prosty i łatwy montaż z wykorzystaniem tzw. końcówki choinkowej,
- dla zabezpieczenia węża przed wysunięciem zaleca się stosowanie opasek zaciskowych.

Sposób podłączenia przewodu: nasunąć przewód na końcówkę. Zaleca się lekkie podgrzanie przewodu dla ułatwienia nasunięcia. Dla zabezpieczenia przewodu przed wysunięciem zaleca się stosowanie opasek zaciskowych.

Demontaż przewodu: zaleca się rozcięcie przewodu.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,0043 kg	Nr kat.	3360C4BF46DC4EC2B4CF1B8B3D0FBEB7
Ciezar	0,0077 KG		
Waga	0,1 kg		
Ciezar	0,075 KG		
Ciezar	0,011 KG		