Elektrozawór 5/2 G1/8, 24V AC, monostabilny - PNEUER

Numer artykułu SKU: JLE2101-24VAC

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

PNEUER

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

- Elektrozawory 5/2 JLE PNEUER służą do sterowania ruchem siłowników pneumatycznych dwustronnego działania (np. tloczyskowych i obrotowych)
- Napięcia sterujące: 24V DC, 230V DC, 12V DC, 115V AC
- Zakres ciśnień pracy: od 1,5 do 8 bar
- Elektrozawory 5/2 JLE PNEUER występują w wykonaniach: z jednym elektromagnesem i powrotem sprężyną i powietrzem (monostabilne), z dwoma elektromagnesami (bistabilne)
- Przy doborze elektrozaworów 5/2 JLE PNEUER należy uwzględnić różnice w minimalnym ciśnieniu pracy: dla zaworów monostabilnych 3 bary, dla zaworów bistabilnych 1,5 bara
- Elektrozawory 5/2 JLE PNEUER mogą być stosowane jako elementy sterowania pośredniego zaworami sterowanymi pneumatycznie
- Elektrozawory 5/2 JLE PNEUER montowane są przewodowo lub na wyspach zaworowych do elektrozaworów JLE PNEUER
- Zaleca się montaż tłumików hałasu - płaskich lub stożkowych - w przyłączach odpowietrzających (3 i 5) elektrozaworów 5/2 JLE PNEUER

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/8
Rodzaj gwintu	G
Funkcja zaworu	ze sprężyną
Przepływ	767 l/min
Cewka	24V AC

Nr kat.	JLE2101-24VAC

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 20:25