Elektrozawór 5/2 G3/8, 115 VAC, monostabilny - PNEUER



Numer artykułu SKU: JLE5101-115VAC

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

PNEUER

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

- Elektrozawory 5/2 JLE PNEUER służą do sterowania ruchem siłowników pneumatycznych dwustronnego działania (np. tloczyskowych i obrotowych)
- Napięcia sterujące: 24V DC, 230V DC, 12V DC, 115V AC
- Zakres ciśnień pracy: od 1,5 do 8 bar
- Elektrozawory 5/2 JLE PNEUER występują w wykonaniach: z jednym elektromagnesem i powrotem sprężyną i powietrzem (monostabilne), z dwoma elektromagnesami (bistabilne)
- Przy doborze elektrozaworów 5/2 JLE PNEUER należy uwzględnić różnice w minimalnym ciśnieniu pracy: dla zaworów monostabilnych 3 bary, dla zaworów bistabilnych 1,5 bara
- Elektrozawory 5/2 JLE PNEUER mogą być stosowane jako elementy sterowania pośredniego zaworami sterowanymi pneumatycznie
- Elektrozawory 5/2 JLE PNEUER montowane są przewodowo lub na wyspach zaworowych do elektrozaworów JLE PNEUER
- Zaleca się montaż tłumików hałasu - płaskich lub stożkowych - w przyłączach odpowietrzających (3 i 5) elektrozaworów 5/2 JLE PNEUER

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/8
Funkcja	5/2, monostabilny
Rodzaj gwintu	G
Cewka	115V AC

Nr kat.	JLE5101-115VAC

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 21:37