



## Złączka hydrauliczna do wspawania 20 S stal nierdzewna



**Numer artykułu SKU:  
SVAS20SES**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**

## OPIS PRODUKTU

Typ stal ocynkowana

Materiały:

Korpus: Stal ocynkowana ew. z uszczelkami elastomerowymi: NBR

Zakres temperatury:

-40°C do maks. +120°C (z uszczelka elastomerowa: -35°C do maks. +100°C)

Typ stal szlachetna i srubunek NC

Materiały:

Korpus: 1.4571, w przeciwnym razie dostępne uszczelnienie elastomerowe: Viton

Zakres temperatury:

-60°C do maks. +400°C (z uszczelka elastomerowa: -20°C do maks. +200°C, połączenie srubowe NC na zapytanie do +550°C)

Uwaga:

Do montażu połączeń skręcanych ze stali szlachetnej proszę stosować PASTE ES.

## DANE TECHNICZNE

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Waga                             | 0,75 kg           |
| Ciśnienie robocze                | 400 bar           |
| Zakres temperatury               | -60 do +400 °C    |
| Typoszereg                       | typoszereg ciężki |
| Materiał                         | 1.4571            |
| Średnica rury zew.               | 20 S (M30 x 2)    |
| Średnica króćca przyłączeniowego | 38 mm             |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | SVAS20SES     |
| EAN-13  | 4050571674939 |