



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Złączka prosta wtykowa NPT 1/4-8 stal nierdzewna



Numer artykułu SKU:
IQSG148ESNPT

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Typoszereg Topline, C i CV

Materiały:

Korpus: Mosiadz niklowany, uszczelka: NBR (typoszereg CV: Viton) pierścien zwalniający: Mosiadz niklowany (typoszereg Topline: tworzywo sztuczne)

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +70°C (typoszereg CV: maks. +150°C)

Cisnienie robocze:

-0,95 do 15 bar

Typoszereg stal szlachetna

Materiały:

Korpus: Stal szlachetna (316), uszczelka: Viton, pierścien zwalniający: Stal szlachetna (316)

Zakres temperatury:

-15°C do maks. +110°C

Cisnienie robocze:

-0,95 do 18 bar

Informacje:

Do montażu używa się wyłącznie uszczelek i smarów bez silikonu!

*alternatywnie - patrz też typy IQSG ... ES

DANE TECHNICZNE

Waga	0,019 kg
Ciśnienie robocze	-0,95 do 15 bar
Rodzaj gwintu	NPT
Średnica zewnętrzna D	8 mm
Gwint R	1/4

Nr kat.	IQSG148ESNPT
EAN-13	4050571588465