



Złączka kątowa wtykowa M 7-6 metalowa



Numer artykułu SKU:
RIB990607

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Typoszereg Topline, C i CV

Materiały:

Korpus: Mosiadz niklowany, uszczelka: NBR (typoszereg CV: Viton) pierścien zwalniający: Mosiadz niklowany (typoszereg Topline: tworzywo sztuczne)

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +70°C (typoszereg CV: maks. +150°C)

Cisnienie robocze:

-0,95 do 15 bar

Typoszereg stal szlachetna

Materiały:

Korpus: Stal szlachetna (316), uszczelka: Viton, pierścien zwalniający: Stal szlachetna (316)

Zakres temperatury:

-15°C do maks. +110°C

Cisnienie robocze:

-0,95 do 18 bar

Informacje:

Do montażu używa się wyłącznie uszczelki i smarów bez silikonu!

*maks. 10 bar, **alternatywne patrz także typy IQSL ... G ES

DANE TECHNICZNE

Waga	0,011 kg
Cisnienie robocze	-0,95 do 15 bar
Zakres temperatury	-20 do +70 °C
Typoszereg	typoszereg Topline
Średnica zewnętrzna D	6 mm
Gwint	M 7

Nr kat.	RIB990607
EAN-13	4050571587598