



## Złączka hydrauliczna kąтова 15 L G1/2 stal nierdzewna (NC)



**Numer artykułu SKU:  
WH15LRNC**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

Typ stal ocynkowana

Materiały:

Korpus: Stal ocynkowana ew. z uszczelkami elastomerowymi: NBR

Zakres temperatury:

-40°C do maks. +120°C (z uszczelka elastomerowa: -35°C do maks. +100°C)

Typ stal szlachetna i srubunek NC

Materiały:

Korpus: 1.4571, w przeciwnym razie dostępne uszczelnienie elastomerowe: Viton

Zakres temperatury:

-60°C do maks. +400°C (z uszczelka elastomerowa: -20°C do maks. +200°C, połączenie srubowe NC na zapytanie do +550°C)

Uwaga:

Do montażu połączeń skręcanych ze stali szlachetnej proszę stosować PASTE ES.

\*z dławieniem

## DANE TECHNICZNE

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Waga               | 0,38 kg                         |
| Ciśnienie robocze  | 315 bar                         |
| Rodzaj gwintu      | G                               |
| Zakres temperatury | -60 do +400 °C                  |
| Typoszereg         | typoszereg lekki                |
| Materiał           | pierścień zaciskowy 1.4571 (NC) |
| Gwint wkręcany     | 1/2                             |
| Średnica ruryzew.  | 15 L (M22 x 1,5)                |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | WH15LRNC      |
| EAN-13  | 4050571784119 |