



Złączka hydrauliczna kątowa 30 S M42x2



**Numer artykułu SKU:
WHO30SM**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Typ stal ocynkowana

Materiały:

Korpus: Stal ocynkowana ew. z uszczelkami elastomerowymi: NBR

Zakres temperatury:

-40°C do maks. +120°C (z uszczelka elastomerowa: -35°C do maks. +100°C)

Typ stal szlachetna i srubunek NC

Materiały:

Korpus: 1.4571, w przeciwnym razie dostępne uszczelnienie elastomerowe: Viton

Zakres temperatury:

-60°C do maks. +400°C (z uszczelka elastomerowa: -20°C do maks. +200°C, połączenie srubowe NC na zapytanie do +550°C)

DANE TECHNICZNE

| | |
|--------------------|-------------------|
| Waga | 1,8 kg |
| Ciśnienie robocze | 250 bar |
| Rodzaj gwintu | M |
| Zakres temperatury | -35 do +100 °C |
| Typoszereg | typoszereg ciężki |
| Materiał | stal ocynkowana |
| Gwint wkręcany | M 42 x 2 |
| Średnica rury zew. | 30 S (M42 x 2) |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | WHO30SM |
| EAN-13 | 4050571785246 |