



Korpus złączki wtykowej Banjo G1/8-5



**Numer artykułu SKU:
RIB110510C**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Typoszereg Topline, C i CV

Materiały:

Korpus: Mosiadz niklowany, uszczelka: NBR (typoszereg CV: Viton) pierścien zwalnający: Mosiadz niklowany (typoszereg Topline: tworzywo sztuczne)

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +70°C (typoszereg CV: maks. +150°C)

Cisnienie robocze:

-0,95 do 15 bar

Typoszereg stal szlachetna

Materiały:

Korpus: Stal szlachetna (316), uszczelka: Viton, pierścien zwalnający: Stal szlachetna (316)

Zakres temperatury:

-15°C do maks. +110°C

Cisnienie robocze:

-0,95 do 18 bar

Informacje:

Do montażu używa się wyłącznie uszczelek i smarów bez silikonu!

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Waga | 0,015 kg |
| Ciśnienie robocze | -0,95 do 15 bar |
| Rodzaj gwintu | G |
| Zakres temperatury | -20 do +70 °C |
| Typoszereg | typoszereg C |
| Średnica zewnętrzna D | 5 mm |
| Gwint | 1/8 |
| H | 15 mm |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | RIB110510C |
| EAN-13 | 4050571583828 |