AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przyłączka kątowa hydrauliczna obrotowa HD 8 L M12x1,5

Numer artykułu SKU: DREH8LMNC

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Uszczelka: NBR (typ 1.4404: Viton)
Zakres temperatury*:
-20°C do maks. +100°C (typ 1.4404: -25°C do maks. +200°C)
Czynniki:
tylko czynniki smarujace
Zakres zastosowania:
Miedzy punktem stalym i przewodem wezowym w odchylnych lub obrotowych czesciach maszyn. Waz moze odchylac sie lub obracac przez ulozyskowany wal (lozysko slizgowe) przy maksymalnym obciazeniu cisnieniem.
Uwaga:
Do wyrównania niedokladnosci prostoliniowych zaleca sie bezwzgledne zastosowanie przylacza elastycznego.
*wartosci temperatury, cisnienia i obroty/minute sa wartosciami maksymalnymi, których nie da sie razem osiagnac. Prosimy o kontakt, aby wybrac wlasciwe obrotowe zlacze gwintowane dla Panstwa.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,19 kg
Ciśnienie robocze	250 bar
Rodzaj gwintu	M
Zakres temperatury	-20 do +120 °C
Typoszereg	typoszereg lekki
Materiał	1.4404 (NC)
Umaks	10,0 obr./min
Gwint wkręcany	M 12 x 1,5
DN	5 mm
Średnica rury zew.	8 L (M14 x 1,5)

Nr kat.	DREH8LMNC
EAN-13	4050571268244

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 06:44