



Przyłączka kątowa hydrauliczna obrotowa HD 8 L M12x1,5



Numer artykułu SKU:
DREH8LMNC

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materiały:

Uszczelka: NBR (typ 1.4404: Viton)

Zakres temperatury*:

-20°C do maks. +100°C (typ 1.4404: -25°C do maks. +200°C)

Czynniki:

tylko czynniki smarujące

Zakres zastosowania:

Miedzy punktem stałym i przewodem wewzowym w odchylnych lub obrotowych częściach maszyn. Waz może odchylać się lub obracać przez ułożyskowany wał (łożysko ślizgowe) przy maksymalnym obciążeniu ciśnieniem.

Uwaga:

Do wyrównania niedokładności prostoliniowych zaleca się bezwzględne zastosowanie przyłącza elastycznego.

*wartości temperatury, ciśnienia i obroty/minutę są wartościami maksymalnymi, których nie da się razem osiągnąć. Prosimy o kontakt, aby wybrać właściwe obrotowe złącze gwintowane dla Państwa.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,19 kg
Ciśnienie robocze	250 bar
Rodzaj gwintu	M
Zakres temperatury	-20 do +120 °C
Typoszereg	typoszereg lekki
Materiał	1.4404 (NC)
Umaks	10,0 obr./min
Gwint wkręcany	M 12 x 1,5
DN	5 mm
Średnica rury zew.	8 L (M14 x 1,5)

Nr kat.	DREH8LMNC
EAN-13	4050571268244