



Przyłączka kątowna hydrauliczna obrotowa HD 18 L M22x1,5



360° drehbar

**Numer artykułu SKU:
DREH18LMNC**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Uszczelka: NBR (typ 1.4404: Viton)

Zakres temperatury*:

-20°C do maks. +100°C (typ 1.4404: -25°C do maks. +200°C)

Czynniki:

tylko czynniki smarujące

Zakres zastosowania:

Miedzy punktem stałym i przewodem wewzowym w odchylnych lub obrotowych czesciach maszyn. Waz moze odchylac sie lub obracac przez ulozyskowany wal (lozysko slizgowe) przy maksymalnym obciazeniu cisnieniem.

Uwaga:

Do wyrównania niedokładności prostoliniowych zaleca się bezwzględne zastosowanie przyłącza elastycznego.

*wartości temperatury, ciśnienia i obroty/minute są wartościami maksymalnymi, których nie da się razem osiągnąć. Prosimy o kontakt, aby wybrać właściwe obrotowe złącze gwintowane dla Państwa.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,6 kg
Ciśnienie robocze	160 bar
Rodzaj gwintu	M
Zakres temperatury	-20 do +120 °C
Typoszereg	typoszereg lekki
Materiał	1.4404 (NC)
Umaks	1,0 obr./min
Gwint wkręcany	M 22 x 1,5
DN	13 mm
Średnica ruryzew.	18 L (M26 x 1,5)

Nr kat.	DREH18LMNC
EAN-13	4050571267520