



Przyłączka kątowna hydrauliczna obrotowa HD 25 S G1



**Numer artykułu SKU:
DREH25SRNC**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materialy:

Uszczelka: NBR (typ 1.4404: Viton)

Zakres temperatury*:

-20°C do maks. +100°C (typ 1.4404: -25°C do maks. +200°C)

Czynniki:

tylko czynniki smarujące

Zakres zastosowania:

Miedzy punktem stałym i przewodem wezowym w odchylnych lub obrotowych czesciach maszyn. Waz moze odchylac sie lub obracac przez ulozyskowany wal (lozysko slizgowe) przy maksymalnym obciazeniu cisnieniem.

Uwaga:

Do wyrównania niedokładności prostoliniowych zaleca się bezwzględne zastosowanie przyłącza elastycznego.

*wartości temperatury, ciśnienia i obroty/minute są wartościami maksymalnymi, których nie da się razem osiągnąć. Prosimy o kontakt, aby wybrać właściwe obrotowe złącze gwintowane dla Państwa.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,23 kg
Ciśnienie robocze	250 bar
Rodzaj gwintu	G
Zakres temperatury	-20 do +120 °C
Typoszereg	typoszereg ciężki
Materiał	1.4404 (NC)
Umaks	1,0 obr./min
Gwint wkręcany	1
DN	20 mm
Średnica ruryzew.	25 S (M36 x 2)

Nr kat.	DREH25SRNC
EAN-13	4050571267742