



## Trójnik T wtykowy R1/4-10 stal nierdzewna



**Numer artykułu SKU:  
RIX081013**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**

## OPIS PRODUKTU

Typoszereg Topline, C i CV

Materiały:

Korpus: Mosiadz niklowany, uszczelka: NBR (typoszereg CV: Viton) pierścien zwalniający: Mosiadz niklowany (typoszereg Topline: tworzywo sztuczne)

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +70°C (typoszereg CV: maks. +150°C)

Cisnienie robocze:

-0,95 do 15 bar

Typoszereg stal szlachetna

Materiały:

Korpus: Stal szlachetna (316), uszczelka: Viton, pierścien zwalniający: Stal szlachetna (316)

Zakres temperatury:

-15°C do maks. +110°C

Cisnienie robocze:

-0,95 do 18 bar

Informacje:

Do montażu używa się wyłącznie uszczelek i smarów bez silikonu!

\*alternatywnie - patrz też typy IQST...ES

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,08 kg
Ciśnienie robocze	-0,95 do 18 bar
Rodzaj gwintu	R
Typoszereg	typoszereg stal szlachetna
Średnica zewnętrzna D	10 mm
Gwint R	1/4

Nr kat.	RIX081013
EAN-13	4050571588731