



Trójnik T wtykowy gw. zew. boczny R1/2-14 metalowy



**Numer artykułu SKU:
RIB031421C**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Typoszereg Topline, C i CV

Materiały:

Korpus: Mosiadz niklowany, uszczelka: NBR (typoszereg CV: Viton) pierścien zwalniający: Mosiadz niklowany (typoszereg Topline: tworzywo sztuczne)

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +70°C (typoszereg CV: maks. +150°C)

Cisnienie robocze:

-0,95 do 15 bar

Typoszereg stal szlachetna

Materiały:

Korpus: Stal szlachetna (316), uszczelka: Viton, pierścien zwalniający: Stal szlachetna (316)

Zakres temperatury:

-15°C do maks. +110°C

Cisnienie robocze:

-0,95 do 18 bar

Informacje:

Do montażu używa się wyłącznie uszczelek i smarów bez silikonu!

DANE TECHNICZNE

Waga	0,085 kg
Ciśnienie robocze	-0,95 do 15 bar
Rodzaj gwintu	R
Typoszereg	typoszereg C
Średnica zewnętrzna D	14 mm
Gwint R	1/2

Nr kat.	RIB031421C
EAN-13	4050571582005