



## Trójnik T wtykowy gw. zew. boczny NPT 1/4-6 stal nierdzewna



**Numer artykułu SKU:  
RIX030613NPT**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**

## OPIS PRODUKTU

Typoszereg Topline, C i CV

Materiały:

Korpus: Mosiadz niklowany, uszczelka: NBR (typoszereg CV: Viton) pierścien zwalniający: Mosiadz niklowany (typoszereg Topline: tworzywo sztuczne)

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +70°C (typoszereg CV: maks. +150°C)

Cisnienie robocze:

-0,95 do 15 bar

Typoszereg stal szlachetna

Materiały:

Korpus: Stal szlachetna (316), uszczelka: Viton, pierścien zwalniający: Stal szlachetna (316)

Zakres temperatury:

-15°C do maks. +110°C

Cisnienie robocze:

-0,95 do 18 bar

Informacje:

Do montażu używa się wyłącznie uszczelek i smarów bez silikonu!

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,044 kg
Ciśnienie robocze	-0,95 do 18 bar
Rodzaj gwintu	NPT
Typoszereg	typoszereg stal szlachetna (NPT)
Średnica zewnętrzna D	6 mm
Gwint R	1/4

Nr kat.	RIX030613NPT
EAN-13	4050571588229